

Builder Gel Soft Snow

Pagina 1

Data di compilazione: 05.05.2015

Data di revisione: 12.09.2023

Revisione n.: 3

Sezione 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificazione del prodotto

Nome del prodotto: Builder Gel Soft Snow

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Uso della sostanza/miscela: Resina fotopolimerizzabile/gel UV. Solo per uso professionale.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

JFT S.A.S. di Cerrato Francesco & C. Via Can. Giovanni Scherillo, 11/A 80126 Napoli Tel. +39 081 18122419 www.scarletnail.com info@scarletnail.com

1.4. Numero telefonico di emergenza:

+39 081 18122419

Sezione 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo CLP:

H319: Eye Irrit. 2 H315: Skin Irrit. 2 H317: Skin Sens. 1A

Effetti avversi più importanti: Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare.

2.2. Elementi dell'etichetta

Indicazioni di pericolo:

H315: Provoca irritazione cutanea.

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319: Provoca grave irritazione oculare.

Parole di segnalazione: Attenzione

Pittogrammi di pericolo:



Builder Gel Soft Snow

Pagina 2

Data di compilazione: 05.05.2015

Data di revisione: 12.09.2023

Revisione n.: 3



Dichiarazioni precauzionali:

P261: Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito/...

P302+352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le lenti a contatto, se presenti e se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P321: Trattamento specifico (vedere le istruzioni di primo soccorso supplementari su questa etichetta).

P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

2.3. Altri pericoli

PBT: Questo prodotto non è identificato come sostanza PBT/vPvB.

Sezione 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Ingredienti pericolosi:

GENOMER 4205

| EINECS | CAS | PBT / WEL | CLASSIFICAZIONE CLP | PERC. |
|--------|-----|-----------|---|--------|
| - | - | - | Skin Irrit. 2: H315 Eye Irrit. 2: H319 | 25-55% |

ALIPHATIC URETHANE ACRYLATE

| | Skin Sens. 1A: H317 | 25-55% |
|--|---------------------|--------|
|--|---------------------|--------|

TRIETHYLENE GLYCOL DIMETHACRYLATE

| 203-652-6 109-16-0 - | Skin Sens. 1: H317 Aquatic Chronic 3: H412 | 1-5% | |
|----------------------|---|------|--|
|----------------------|---|------|--|

ISOPROPYLIDENEDIPHENYL BISOXYLPROPYL METHACRYLATE

| - | 1565-94-2 | _ | _ | 1-5% |
|---|-----------|---|---|-------|
| _ | 1303-94-2 | - | _ | 1-576 |

PEG-4 TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE

| - | 28961-43-5 | - | Eye Irrit. 2: H319 Skin Sens. 1: H317 | 0,1-1% |
|---|------------|---|--|--------|
|---|------------|---|--|--------|



Builder Gel Soft Snow

Pagina 3

Data di compilazione: 05.05.2015

Data di revisione: 12.09.2023

Revisione n.: 3

| POLYET | HYLENGLYCOL200D | IMETHACRYLATE |
|--------|-----------------|---------------|
| | | |

| - | 25852-47-5 | - | Skin Irrit. 2: H315 STOT SE 3: H335 Eye Irrit. 2: H319 Aquatic Chronic 4: H412 Skin Sens. 1: H317 STOT SE 3: H336 | 0.1-1% |
|-----------------------|-------------|---|--|--------|
| ACRYLIC | C RESIN | | | |
| - | 264888-31-5 | - | Skin Sens. 1A: H317 Aquatic Chronic 4: H413 | 0.1-1% |
| 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE | | | | |
| 203-080-7 | 06/11/03 | - | STOT SE 3: H335 Skin Irrit. 2: H315 Skin Sens. 1: H317 | <0,1% |

Sezione 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto con la pelle: rimuovere immediatamente tutti gli abiti e le calzature contaminate a meno che non siano attaccati alla pelle. Lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone. Consultare un medico.

Contatto con gli occhi: lavare gli occhi con acqua corrente per 15 minuti. Consultare un medico.

Ingestione: sciacquare la bocca con acqua. Consultare un medico.

Inalazione: allontanare la vittima dall'esposizione assicurandosi della propria sicurezza durante l'operazione. Consultare un medico

4.2. Sintomi ed effetti più importanti, sia acuti che ritardati

Contatto con la pelle: potrebbero verificarsi irritazione e arrossamento nel sito di contatto.

Contatto con gli occhi: possono verificarsi irritazione e rossore. Gli occhi possono lacrimare abbondantemente.

Ingestione: potrebbero verificarsi dolore e arrossamento della bocca e della gola.

Inalazione: Potrebbe verificarsi irritazione della gola con sensazione di costrizione al petto. L'esposizione può causare tosse o respiro sibilante.

Effetti ritardati/immediati: dopo un'esposizione a lungo termine si possono verificare effetti ritardati.

4.3. Indicazione di eventuali cure mediche immediate e trattamenti speciali necessari

Trattamento immediato/speciale: nei locali devono essere disponibili attrezzature per il lavaggio degli occhi.



Builder Gel Soft Snow

Pagina 4

Data di compilazione: 05.05.2015

Data di revisione: 12.09.2023

Revisione n.: 3

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione: utilizzare mezzi di estinzione idonei per l'incendio circostante.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli di esposizione: Nella combustione emette fumi tossici.

5.3. Consigli per i vigili del fuoco

Consigli per i vigili del fuoco: Indossare un autorespiratore. Indossare indumenti protettivi per evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.

Sezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza

Precauzioni personali: fare riferimento alla sezione 8 della SDS per i dettagli sulla protezione personale.

Se ci si trova all'esterno, non avvicinarsi da sottovento.

Se ci si trova all'esterno, tenere le persone controvento e lontani dal punto pericoloso.

Segnalare l'area contaminata con cartelli e impedire l'accesso a personale non autorizzato.

Non creare polvere.

6.2. Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali: non scaricare nelle fognature o nei fiumi.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

Procedure di bonifica: Trasferire in un contenitore di recupero chiudibile ed etichettato per lo smaltimento con un metodo appropriato.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Riferimento ad altre sezioni: fare riferimento alla sezione 8 della SDS.

Sezione 7: Manipolazione e stoccaggio

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Requisiti di manipolazione:

Evitare il contatto diretto con la sostanza.

Non maneggiare in uno spazio confinato.

Evitare la formazione o la diffusione di polvere nell'aria.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni di conservazione:

Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Tenere il contenitore ben chiuso.

Imballaggio idoneo: conservare esclusivamente nella confezione originale.



Builder Gel Soft Snow

Pagina 5

Data di compilazione: 05.05.2015

Data di revisione: 12.09.2023

Revisione n.: 3

7.3. Usi finali specifici

Usi finali specifici: Nessun dato disponibile.

Sezione 8: Controlli dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Ingredienti pericolosi:

2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

Limiti di esposizione sul posto di lavoro:

Polvere respirabile

| Stato | 8 ore TWA | 15 min. STEL | 8 ore TWA | 15 min. STEL |
|-------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| UK | 82 mg/m3 | 82 mg/m3 | - | - |

Valori DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Nessun dato disponibile.

8.2. Controlli dell'esposizione

Misure tecniche: garantire una ventilazione sufficiente dell'area.

Protezione respiratoria: in caso di emergenza deve essere disponibile un apparecchio respiratorio

autonomo. Dispositivo di protezione con filtro antiparticolato.

Protezione delle mani: guanti protettivi.

Protezione degli occhi: occhiali di sicurezza. Assicurarsi che il bagno oculare sia a portata di mano.

Protezione della pelle: indumenti protettivi.

Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base

State: Pasta

9.2. Altre informazioni

Altre informazioni: Nessun dato disponibile.

Sezione 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Reattività: stabile nelle condizioni di trasporto e stoccaggio raccomandate.

10.2. Stabilità chimica



Builder Gel Soft Snow

Pagina 6

Data di compilazione: 05.05.2015

Data di revisione: 12.09.2023

Revisione n.: 3

Stabilità chimica: stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose: in normali condizioni di trasporto o stoccaggio non si verificano reazioni pericolose. La decomposizione può verificarsi in caso di esposizione alle condizioni o ai materiali elencati di seguito.

10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da evitare: Calore.

10.5. Materiali incompatibili

Materiali da evitare: Agenti ossidanti forti. Acidi forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi: Nella combustione emette fumi tossici.

Sezione 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Ingredienti pericolosi:

2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

| IPR | RAT | LD50 | 1670 | mg/kg |
|-----|-----|------|------|-------|
| ENT | MUS | LD50 | 4400 | mg/kg |
| ENT | RAT | LD50 | 6500 | μl/kg |

Pericoli rilevanti per la sostanza:

| Pericolo | Itinerario | Base |
|--|------------|-----------------------|
| Corrosione/irritazione cutanea | DRM | Pericoloso: calcolato |
| Gravi danni/irritazioni oculari | OPT | Pericoloso: calcolato |
| Sensibilizzazione respiratoria/cutanea | - | Pericoloso: calcolato |

Sintomi/vie di esposizione

Contatto con la pelle: potrebbero verificarsi irritazione e arrossamento nel sito di contatto. Contatto con gli occhi: Possono verificarsi irritazione e rossore. Gli occhi possono lacrimare abbondantemente.

Ingestione: potrebbero verificarsi dolore e arrossamento della bocca e della gola.

Inalazione: potrebbe verificarsi irritazione della gola con sensazione di costrizione al petto. L'esposizione può

causare tosse o respiro sibilante.

Effetti ritardati/immediati: dopo un'esposizione a lungo termine si possono verificare effetti ritardati.



Builder Gel Soft Snow

Pagina 7

Data di compilazione: 05.05.2015

Data di revisione: 12.09.2023

Revisione n.: 3

12.1. Tossicità

Valori di ecotossicità: Nessun dato disponibile.

12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità: Biodegradabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo: Nessun potenziale di bioaccumulo.

12.4. Mobilità nel suolo

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Identificazione PBT: questo prodotto non è identificato come sostanza PBT/vPvB.

12.6. Altri effetti avversi

Altri effetti avversi: ecotossicità trascurabile.

Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Operazioni di smaltimento: Trasferire in un contenitore idoneo e richiedere ritiro presso una ditta specializzata nello smaltimento.

NB: Si richiama l'attenzione dell'utilizzatore sull'eventuale esistenza di normative regionali o nazionali in materia di smaltimento.

Sezione 14: Informazioni sul trasporto

Classe di trasporto: Questo prodotto non necessita di classificazione per il trasporto.

Sezione 15: Informazioni normative

15.1. Norme/legislazione sulla sicurezza, la salute e l'ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Normative specifiche: Non applicabile.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza chimica: non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica per la sostanza o la miscela dal fornitore.

Sezione 16: Altre informazioni

Altre informazioni



Builder Gel Soft Snow

Pagina 8

Data di compilazione: 05.05.2015

Data di revisione: 12.09.2023

Revisione n.: 3

Altre informazioni: secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) con il suo Regolamento di modifica (UE) 2015/830

* indica il testo nella SDS che è cambiato dall'ultima revisione.

Frasi utilizzate nelle sezioni 2 e 3: H315: Provoca irritazione cutanea.

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319: Provoca grave irritazione oculare. H335: Può irritare le vie respiratorie.

H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga

durata.

Disclaimer legale: le informazioni di cui sopra sono ritenute corrette, ma non hanno la pretesa di essere esaustive e devono essere utilizzate solo come guida. Questa azienda non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti dalla manipolazione o dal contatto con il prodotto di cui sopra.