



DATA 27-08-25

SCHEDA TECNICA

Fiber Gel Soak Off 15 MI

Modo d'uso: Stendere Fiber gel Soak Off come base bombatura e piccoli allungamenti e polimerizzare in lampada uv 120 secondi e lampada led 60 secondi.

Ingredienti:

Ingredients / INCI	CAS
PEG200 Dimethacrylate	25852-47-5
Sucrose Benzoate	12738-64-6
HYDROXYETHYL ACRYLATE/IPDI/PPG-15 GLYCERYL ETHER COPOLYMER	n.a.
Acryloyloxyethyl Butylcarbamate	63225-53-6
Aliphatic Urethane Acrylate	n/a
Acrylic Resin	264888-31-5
Silica Dimethyl Silylate	68611-44-9
Benzoyl Isopropanol	7473-98-5
PEG200 DIACRYLATE	26570-48-9
Methyl Benzoylformate	15206-55-0
Vinyl acetate-Acrylonitrile copolymer	24980-62-9
Polydimethylsiloxane	n/a
PPG-2 NEOPENTYL GLYCOL DIACRYLATE	84170-74-1
BHT	128-37-0
Methyl Toluene-4-sulphonate	80-48-8
Ethylhexyl Acrylate	103-11-7
Ethylene Glycol Diacrylate	2274-11-5
Modified Polysiloxane	n/a
P-Hydroxyanisole	150-76-5
Hydroquinone	123-31-9

Avvertenze: Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Dichiarazioni precauzionali:

P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P273: Non disperdere nell'ambiente.



P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito/...

P302+352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.