



27-08-25  
SCHEDA TECNICA

### Rubber Base Soak Off Cover Dark

**Modo d'uso:** Stendere Rubber Base come base bombatura e piccoli allungamenti e polimerizzare in lampada uv 120 secondi e lampada led 60 secondi.

#### Ingredienti:

INGREDIENTS / INCI	CAS
BIS-HEA POLY(1,4-BUTANEDIOL)- 9/IPDI COPOLYMER	n.a.
Hydroxypropyl Methacrylate	27813-02-1
Bis(Methacryloyloxyethyl) Phosphate	32435-46-4
Silica Dimethyl Silylate	68611-44-9
Methyl Benzoylformate	15206-55-0
Benzoyl Isopropanol	7473-98-5
HEMA	868-77-9
Aliphatic Urethane Diacrylate	n/a
PEG-4 Trimethylolpropane Triacrylate	28961-43-5
P-Hydroxyanisole	150-76-5
Polyester Resin	n/a
Ethylene Glycol Diacrylate	2274-11-5
Triethylene Glycol Dimethacrylate	109-16-0
Isopropylidenediphenyl Bisoxhydroxypropyl Methacrylate	1565-94-2
Hydroquinone	123-31-9
BHT	128-37-0
CI 77891	13463-67-7
CI 77491	1309-37-1
CI 77002	1332-73-6
CI 77499	1317-61-9
CI 19140	12225-21-7

**Avvertenze:** Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.



**Dichiarazioni precauzionali:**

P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito/...

P302+352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.